



AddSecure Airborne DC

Airborne DC är en liten smidig larmsändare med 2 ingångar för montering i centralapparat.

Airborne DC överför larm från inbrotts- och brandlarmsanläggningar via mobilnätet. Larmsändaren kommunicerar både via mobildata (2G/4G) och SMS för att säkerställa att larmet kommer fram.

Fördelar

- Maximal tillgänglighet och säkerhet.
- Flexibel – Sändarens mjukvara uppdateras vid behov av vår support.
- Ökad säkerhet och övervakning för analog larmöverföring.
- Smidig och praktisk.
- Snabb och enkel installation med automatisk konfigurering.
- Sändaren får plats i de flesta centralapparater på marknaden.

Egenskaper

- Kommunikationen kontrolleras kontinuerligt via mobilnätet.
- Stödjer 3 minuter, 30 minuter och 25 timmars felrapportering.
- Larm- och driftmeddelanden kan enkelt styras till önskad larmcentral eller kundens egen mobiltelefon och e-post.
- Airborne DC väljer det mobilnät som är tillgängligt och ser till att larmet alltid överförs till valda mottagare.
- Två ingångar. En eller båda ingångarna kan reverseras till att bli styrbara utgångar av typen transistor/öppen kollektor.
- Serieporten kan användas för att överföra klartext-information från brandlarmanläggningar via ESPA-444.

4G



Specifikationer

Användningsområden	Lämplig för brand, tekniska larm och inbrott upp till larmklass 2. Integreras i larmanläggningens centralutrustning. För överföring av larm från inbrott, brand och tekniska larm. Airborne DC stödjer fjärrprogrammering av mer än 80 olika centralapparater.
Anslutningar på kretskortet	– Simulerad PSTN (40V) – 2 in-/utgångar – Seriellt gränssnitt – Antennkontakt – Strömförsörjning
Strömförsörjning	7,2 - 28 VDC matas från centralapparat
Normal strömförbrukning	80 mA vid 15VDC
Max strömförbrukning	250 mA i korta intervaller (<1 sek.)
Miljövariabler	
Temperaturområde	-10 till + 50 °C
Fukt	10 - 90 % RH
Storlek	
BxHxD	105x60x27 mm
Antenn	Extern antenn för montage på vägg. 75 cm antennkabel. (2G/4G) 900 MHz/1800 MHz/2100 MHz
Tilläggsutrustning	Kan vid behov kompletteras med antennförlängning, antenn för utomhusbruk, riktantenn mm. Installationsmanual finns att ladda ner på addsecure.se
Produktnummer	STC00275
E-nummer	63 903 30

Certifiering



0434-CPR-F0003

EN 54-21:2006 Type 1
EN 50136-1-2:2012 ATS: SP4
EN 50136-2:2013
EN 50131-1:2006/A1:2009 Gr4 EC II
(Om kapsling och strömförsörjning är godkända för larmklass 4)

UMTS:ATS5
EN 50131-6:2008
EN 50130-4:2011
EN 50130-5:2011
SBF110:8
SSF114 Larmklass 2