



EM410x
















Produktbeskrivning

- Kommunikation från hubben via RS485-bussen till online-passersystemet (adresserbart) – beslut om tillträde tas via passersystemet
- Kompatibel med alla skandinaviska instickslås – i trä-, stål- och rörramsdörrar
- Huvudelektronik (RFID + radio) i den utvändiga cylindern – säker elektronik inuti cylindern
- Fritt roterande skiva
- Möjligt att lagra upp till 10 nödkort (används endast om kommunikation med hubben saknas)
- LED för statusindikering

Leveransomfattning

- 1 enkelcylinder med batteri (Lithium CR2) och installationsanvisning
- Skruvar och fästmaterial

Tekniska data - Metallenkylcylinder

	Godkännanden	CE
	Låsvredsmått	43 x 32 mm (L x Ø)
	Låsvredsytta	Rostfritt stål
	Fästskruv	Cylindriska skruvar
	Batteri	1 x Lithium CR2
	Batterilivslängd	< 30 000 cykler (max. 2 år)
	Radiostandard	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
	Kryptering (radiokommunikation)	AES 128 bits
	Avstånd mellan RFID-läsare och hub	25 meters räckvidd beroende på hubtyp och byggnadens planlösning
	Skyddsklass	IP65
	Drifttemperaturområde	-20° - +55°C
	Dörrstatus	LED (röd/grön/orange)
	RFID-teknologi	iCLASS®/ISO 14443B; iCLASS® Seos; MIFARE™ Classic; MIFARE™ Plus; MIFARE™ DESFire™ EV1; LEGIC® Advant; LEGIC® Prime (in progress)
	RFID-avläsning	UID / Sektor / Block / Application / File
	Avläsningsavstånd	< 4 cm

C100 SCAND

Metallenkelcyylinder Skandinavisk profil – för inomhusbruk

ASSA ABLOY

